

SICHERHEITSHINWEISE

Holzpellet - Lagerraum



Gefahr von schädlichen CO-Konzentrationen, während der ersten vier Wochen nach einer neuen Pelletlieferung nicht betreten.



Der unbefugte Zutritt ist untersagt, Tür geschlossen halten.



Rauchen, offenes Feuer und sonstige Zündquellen sind untersagt.



Kontinuierliche Belüftung nach außen sicherstellen z.B. über belüftete Deckel, Öffnungen oder einen Ventilator.



Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile z.B. Förderschnecken, Rührwerk.



Heizkessel muss vor dem Betreten und/oder Befüllen des Lagers abgeschaltet werden.



Vor dem Betreten mindestens 15 Minuten zwischen belüftenden Deckeln/Öffnung und Einstiegstür querlüften. Belüftung muss während des Aufenthalts aufrechterhalten werden.



Betreten nur mit einer zweiten Person außerhalb des Lagers. Bei einem Unfall zuerst einen Rettungswagen rufen. Telefon: 144



Für Lager größer als 15 Tonnen: Zutritt nur mit einem persönlichen CO-Detektor.



Lager sollte mindestens alle zwei Jahre komplett entleert und ggf. gereinigt werden.